B-4S

GARAGEDEUR MAGNEETCONTACT (METALEN BEHUIZING)

Magneetcontacten vormen de basiselementen voor perimeter beveiligin. De medium grootte **B–4S** magneetcontacten in metalen behuizing zijn bedoeld voor opbouw en kunnen alleen worden geschroefd. De metalen afscherming beschermd de kabel tegen beschadiging in bijv. locaties waar sabotage mogelijk zou zijn. Deze magneetcontacten zijn ideaal voor garagedeuren of hekken.

- opbouw (geschroefd)
- robuuste afgesloten metalen behuizing
- afgeschermde kabel



TECHNISCHE GEGEVENS

Detectortype	NC
Max. schakelspanning	100 V
Maximaal laadvermogen	7,5 W
Maximale contactweerstand	150 Ω
Max. schakelstroom	400 mA
Lengte kabel	800 mm
Lengte metalen deksel	550 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Gewicht	270 g
Verbreek afstand	82 mm
Maak afstand	75 mm
Afmetingen behuizing reedcontact	88,9 x 44,5 x 11,5 mm
Afmetingen magneet behuizing	73,2 x 30 x 30 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.