# SP-6500 R

## EN50131 GRADE 2 BUITEN SIRENE MET OPTISCHE EN AKOESTISCHE SIGNALERING

De **SP–6500** sirene onderscheidt zich door haar technologische bescherming tegen zware omgevingscondities. Deze bescherming maakt het mogelijk om een volledige naleving van de strenge eisen van de EN50131 Grade 2 voor sirenes te voldoen. De optionele backup accu maakt het mogelijk om de SP–4004 te gebruiken voor de installaties op plaatsen welke blootgesteld worden aan sabotage risico.

- voldoet volledig aan de EN50131 Grade 2
- akoestische signalering: piëzo
- optische signalering: LED
- inwendige metalen beschermkap
- sabotage beveiliging tegen:
    - verwijderen van het montage oppervlak
    - openen
- optionele 6 v 1,2 Ah accu
- ingebouwde waterpas voor eenvoudige montage



## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| **Voeding (± 15%)** | 12 V DC |
| **Bedrijfstemperatuur** | -25°C ...+70°C |
| **Stand-by verbruik** | 30 mA |
| **Gewicht** | 1160 g |
| **Maximale luchtvochtigheid** | 93±3% |
| **Afmetingen** | 230 x 230 x 65 mm |
| **Milieuklasse conform de EN50130-5** | IV |
| **Geluidsniveau op 1m** | tot 120 dB |
| **Maximaal stroomverbruik (signalering)** | 150 mA |
| **Maximaal verbruik (voeding + accu lading)** | 600 mA |

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.