PSP-204

BEDIENING EN SIGNALERINGSPANEEL – REMOTE BEDIENINGSPANEEL

Het remote bedieningspaneel voor de **CSP–200** series brandmeldcentrales maakt het mogelijk om op afstand het brandmeldsysteem te bedienen door het dupliceren van de gebruikersinterface. Hierdoor kan de brandmeldcentrale op de meest toegankelijke locaties worden geïnstalleerd, in achtneming van de topologie van het systeem, terwijl het toetsenbord dichtbij het werkstation van het onderhoudspersoneel kan worden geïnstalleerd. Dankzij een gebruikersinterface die identiek is met die van het bedieningspaneel, zal de werking van het systeem via het toetsenbord exact hetzelfde zijn als de lokale bediening via het bedieningspaneel.

- ingebouwd LCD voor eenvoudige dagelijkse bediening en systeem programmering,
- ingebouwde backup voeding met één accu 12 V 17 Ah en AUX 24 V en 18 V voedinguitgangen



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	324 x 382 x 108 mm
Werkingstemperatuurbereik	-25....+55 °C
Normale netvoeding met netspanning van	230 V AC +10% , -15% 50 Hz
Maximale stroomverbruik netvoeding	500 mA
Werkingsduur op accu	72 h
Maximaal accu laadvermogen	1 A
Maximale interne weerstand van de accu (met kabels en aansluitingen in een circuit)	1 Ω
Stroomverbruik accu bij detectie	60 mA
Stroomverbruik accu bij een luid alarm	60 mA
Stroomverbuik van een geïntegreerde AC voedingsadapter bij detectie	55 mA
Stroomverbuik van een geïntegreerde AC voedingsadapter bij een luid alarm	55 mA
Afdichting van de behuizing	IP30
Gewicht zonder accu	< 3 kg
Stand-by voeding: interne accu	Ja

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.