GPRS-T4

GPRS/SMS RAPPORTAGE MODULE

De veelzijdige GPRS–T4 communicatie module is ontworpen voor GPRS en SMS communicatie vanaf ieder alarmsysteem of een ander apparaat. Een extra functionaliteit van de GPRS–T4 module is de afstandsbediening van de uitgangen op de module, waardoor bijv. het activeren of deactiveren van het alarmsysteem stand–by modus mogelijk wordt gemaakt via SMS.

- 8 ingangen voor het activeren van rapportages of persoonlijke berichten
- Speciale ingang voor AC voedingscontrole
- 4 uitgangen met afstandsbediening optie
- automatisch terugvallen op SMS rapportage indien GPRS niet lukt
- SMS/CLIP persoonlijke berichten
- ondersteund CLIP test transmissies
- communicatie storing indicatie



TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Aantal OC uitgangen	4
Voeding (± 15%)	12 V DC
Aantal ingangen (zones)	8
Afmetingen print	80 x 57 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	45 mA
Maximaal verbruik	190 mA
Gewicht	184 g
Benodigd uitgangsvermogen, AC	2 A
Toegestane voltage op AC ingang	tot 25 V
Verbruik storingsuitgang	50 mA

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.