K-1

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели являются одним из основных типов устройств для охраны периметра. Они предназначены для защиты дверей, окон и т. п., так как позволяют обнаружить их открытие. Извещатель K–1 предназначен для поверхностного монтажа с помощью винтов, например, на оконной или дверной раме. K–1 состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика.
K–1 подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться как в системах охранной сигнализации, так и умного здания.
Извещатель K–1 выпускается в белом (K–1) и коричневом (K–1 BR) корпусе.



- для поверхностного монтажа

ТЕХДАННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	20 В
Максимальный коммутируемый ток	20 А
Вес	10 г
Переходное сопротивление	150 Ом
Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА	360 000
Материал, из которого изготовлены контакты	Ru (Ruten) (Рутений)
Расстояние замыкания контактов геркона	18 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	28 мм

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.