PRF-LCD

ЖКИ–КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПРИБОРОВ СЕРИИ PERFECTA

Клавиатура PRF–LCD предназначена для повседневной эксплуатации приборов серии **PERFECTA**, **PERFECTA 64 M, PERFECTA–IP** и **PERFECTA–T**. Устройство удовлетворяет требованиям европейского стандарта EN 50131 Grade 2. Благодаря большим клавишам, ЖК–дисплею и светодиодам, отображающим состояние системы, ее эксплуатация удобна и проста для всех пользователей.
Кроме того, удобным решением являются клавиши быстрой постановки системы на охрану в выбранном режиме (дневная, ночная, полная), клавиши вызова помощи и быстрого вызова тревог (нападение, пожар). Современный дизайн PRF–LCD позволяет устройству легко вписываться в интерьер охраняемых объектов.



- совместимость с приборами серии **PERFECTA**, **PERFECTA 64 M, PERFECTA–IP** и **PERFECTA–T**
- большой четкий ЖК–дисплей
- светодиоды, отображающие состояние групп и системы
- быстрое включение выбранного типа режима охраны с помощью предназначенных для этой цели специальных клавиш
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- сигнализация потери связи с прибором

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	139 x 124 x 22 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	30 мА
Максимальное потребление тока	50 мА
Вес	246 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.