ASW-210

БЕСПРОВОДНОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 230 В ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЭЛЕКТРОМОНТАЖНУЮ КОРОБКУ

Модуль **ASW–210** предназначен для удаленного включения / выключения устройств с сетевым питанием 230 В AC. Он работает в беспроводной системе **ABAX 2**/**ABAX** с двухсторонней связью.

Контроллер отличается компактными размерами и предназначен для установки в электромонтажную коробку.

Устройство оборудовано двумя управляющими входами, предназначенными для подключения, например, настенных переключателей (моно– и бистабильных).

Настройка и обновление устройства осуществляется удаленно. В системе **ABAX 2** двухсторонняя связь шифруется по стандарту AES.



- удаленное включение и выключение устройств с сетевым питанием 230 В AC
- 2 управляющих входа
- совместимость с:
  - контроллерами системы **ABAX 2** (**ACU–220** и **ACU–280**), а также ретранслятором **ARU–200**
  - контроллерами системы **ABAX** (**ACU–120**, **ACU–270**, **ACU–250** и **ACU–100** (версия 4.04 и выше)), прибором **INTEGRA 128–WRL**, а также ретранслятором **ARU–100** – необходимую версию микропрограммы устройства следует уточнить в его описании на сайте, а контроллер ASW–210 должен быть в версии 1.01 или выше (микропрограмма доступна в ABAX 2 Firmware для ACU–220 / ACU–280, начиная с версии 6.02)
- дальность радиосвязи на открытом пространстве:
  - в системе **ABAX 2**: до 1000 м (с **ACU–220** / **ACU–280**)
  - в системе **ABAX**: до 500 м
- удаленная настройка и обновление микропрограммы
- компактные размеры
- установка в электромонтажную коробку

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	40 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5
Максимальная потребляемая мощность	1
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-220	до 1000
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-280	до 1000
Минимальный ток контактов	10
Номинальный ток	5
Максимальная коммутируемая мощность в категории AC1	1250
Дальность радиосвязи (на открытом пространстве) для ABAX	до 500
Номинальное напряжение переключения	250
Максимальный ток релейных выходов в категории AC1	5 A / 250 В AC
Минимальная коммутируемая мощность	50
Электрическая износостойкость (количество циклов) в категории AC1 (360 циклов/ч)	$>*10^5$
Сопротивление контактов реле	≤ 100
Потребление мощности в режиме готовности	470
Напряжение питания	230
Размеры (Вариант A)	47 x 47.4 x 22
Размеры (Вариант B)	47 x 47 x 22

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.