# K-2

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ




Магнитоконтактные извещатели являются одним из основных типов устройств для охраны периметра. Они предназначены для защиты двери, окон и пр., так как позволяют обнаружить их открытие. Извещатель K–2 предназначен для скрытого монтажа: его следует установить в приготовленных отверстиях в оконной или дверной раме. K–2 состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика.
K–2 подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания. Извещатель K–2 выпускается в белом (K–2) и коричневом (K–2 BR) корпусе.

- для врезного монтажа

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Максимальное коммутируемое напряжение геркона** | 20 В |
| **Максимальный коммутируемый ток** | 20 А |
| **Вес** | 10 г |
| **Переходное сопротивление** | 150 Ом |
| **Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА** | 360 000 |
| **Материал, из которого изготовлены контакты** | Ru (Ruten) (Рутений) |
| **Расстояние замыкания контактов геркона** | 28 мм |
| **Расстояние размыкания контактов геркона** | 40 мм |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.