MPT-350

БРЕЛОК УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

MPT–350 – это брелок, предназначенный для удаленного управления системой **PERFECTA** (модели **WRL** и **PERFECTA 64 M** с подключенным модулем **PERFECTA–RF**). Также он поддерживается охранным модулем **MICRA** и модулями **INT–RX–S**, **MTX–300** и **VERSA–MCU**. Он работает на частоте 433 МГц и отличается дальностью действия до 400 м (в прямой видимости). 5 кнопкам можно назначить до 6 управляющих функций. Брелок позволяет не только ставить и снимать систему с охраны, но и применять дополнительные функции, например, управлять устройствами, подключенными к системе (например, гаражными воротами, рольставнями), его можно использовать и как тревожную кнопку, и т. д. Управляющие кнопки защищены от случайного нажатия. Корпус устройства отличается привлекательным дизайном и устойчив к влиянию неблагоприятных атмосферных условий.



- работа с:
  - приборами: **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL, PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA 64 M** (с подключенным модулем **PERFECTA–RF**)
  - охранным модулем: **MICRA** (версия 3.03 или выше)
  - модулями: **INT–RX–S** (версия 1.04 или выше), **MTX–300** (версия 1.01 или выше), **VERSA–MCU** (версия 1.04 или выше)
  - радиоконтроллерами: **RK–1K**, **RK–2K**, **RK–4K**, **RK–4K SMA**
- радиосигнал от брелка может ретранслироваться MRU–300
- пять кнопок с возможностью индивидуальной привязки 6 функций
- эргономичный корпус, защищенный от случайного нажатия кнопок

ТЕХДАННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	38 x 78 x 16 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Вес	30 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 400 м
Батарея	CR2032 3V
Класс среды по стандарту EN50130-5	II

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.