ACSP-RSI

МОДУЛЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ ШИНЫ RS–485

Модуль **ACSP–RSI** предназначен для гальванической развязки пожарного приемно–контрольного прибора **ACSP–402** и выносной панели **APSP–402**, соединенных по шине RS–485. Благодаря этому выносная панель может не быть подключена к тому же защитному контуру PE, что и ППКП. Модуль можно использовать для подключения последовательного термопринтера, который может распечатывать события, зарегистрированные ППКП.

- гальваническая развязка шины RS–485
- порт RS–485 для подключения ППКП **ACSP–402** / выносной панели **APSP–402**
- порт RS–485 для подключения второго модуля **ACSP–RSI**
- возможность подключить последовательный термопринтер
- питание 12...18 В DC от ППКП **ACSP–402** / выносной панели **APSP–402**
- съемные монтажные клеммы



ТЕХДАННЫЕ

Потребление тока	45 мА
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	28 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	61 x 51 мм
Напряжение питания	12...18

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.