K-3 2E

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ



Магнитоконтактные извещатели являются одним из основных типов устройств для охраны периметра. Они предназначены для защиты двери, окон и пр., так как позволяют обнаружить их открытие. Извещатель K–3 2E предназначен для скрытого монтажа: его следует установить путем ввинчивания в приготовленные отверстия в оконной или дверной раме. K–3 2E состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика. Дополнительно, устройство имеет 2 оконечные резисторы 1,1 kΩ. Это позволяет контрольной панели обнаружить попытку саботажа. K–3 2E подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания. Извещатель K–3 2E выпускается в белом (K–3) и коричневом (K–3 BR) корпусе.

- для врезного монтажа
- резисторы 1.1 kΩ, подключаемые по схеме 2EOL/NC
- алюминиевый корпус

ТЕХДАННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	20 В
Максимальный коммутируемый ток	20 А
Вес	24 г
Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА	360 000
Материал, из которого изготовлены контакты	Ru (Ruten) (Рутений)
Расстояние замыкания контактов геркона	15 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	24 мм
Оконечные резисторы	2 x 1,1

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.