B-1S

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА (БЕЛЫЙ)

Магнитоконтактные датчики позволяют обнаружить открытие двери, окна и т. п. Миниатюрный герметичный магнитоконтактный извещатель **B–1S** предназначен для накладного монтажа (приклеивается к поверхности либо крепится с помощью миниатюрных гвоздей). Датчик выпускается в белом и коричневом цветовом варианте.

- для накладного монтажа (приклеиванием либо с помощью миниатюрных гвоздей)
- миниатюрный герметичный корпус размерами 17x8x4 мм



ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	4 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	10 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	12 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	17 x 8 x 4 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	17 x 8 x 4
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	200
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.