# B-1S BR

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные датчики позволяют обнаружить открытие двери, окна и т. п. Миниатюрный герметичный магнитоконтактный извещатель **B–1S** предназначен для накладного монтажа (приклеивается к поверхности либо крепится с помощью миниатюрных гвоздей). Датчик выпускается в белом и коричневом цветовом варианте.

- для накладного монтажа (приклеиванием либо с помощью миниатюрных гвоздей)
- миниатюрный герметичный корпус размерами 17x8x4 мм




## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Диапазон рабочих температур** | -10...+55 °C |
| **Вес** | 4 г |
| **Максимальная влажность воздуха** | 93±3% |
| **Расстояние замыкания контактов геркона** | 10 мм |
| **Расстояние размыкания контактов геркона** | 12 мм |
| **Габаритные размеры корпуса магнита** | 17 x 8 x 4 мм |
| **Класс среды по стандарту EN50130-5** | II |
| **Размеры корпуса геркона** | 17 x 8 x 4 |
| **Тип извещателя** | NC |
| **Максимальное коммутируемое напряжение** | 100 |
| **Максимальная мощность нагрузки** | 10 |
| **Максимальное сопротивление контактов** | 200 |
| **Максимальный коммутируемый ток** | 500 |
| **Длина проводов** | 450 |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.