B-2FLF

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА ПЛОСКИЙ (БЕЛЫЙ)

Магнитоконтактные датчики обеспечивают обнаружение открытия двери, окна и т. п. Магнитоконтактный извещатель **B–2FLF** с фланцем предназначен для врезного монтажа. Благодаря методу монтажа по завершении установки он незаметен снаружи. Извещатель выпускается в белом и коричневом цветовом варианте.

- для врезного монтажа
- средней величины корпус с круглым фланцем
- диаметр корпуса 15 мм



ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	8 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	13 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	18 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	6,3 x 18 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	6,3 x 18
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	200
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.