B-3CS

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, ЗОЛОТИСТЫЙ ЦВЕТ)

Магнитоконтактные датчики обеспечивают обнаружение открытия двери, окна и т. п. Герметичный магнитоконтактный извещатель **B–3CS** с фланцем предназначен для врезного монтажа в дверную и оконную раму. Благодаря методу монтажа по завершении установки он незаметен снаружи.

- для врезного монтажа
- миниатюрный металлический герметичный корпус с круглым фланцем
- корпус диаметром 6 мм



ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	10 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	14 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	18 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	15 x 8 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	15 x 8
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	200
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.