DB-400

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ АДРЕСНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Основание **DB–400** позволяет подключить к шлейфу сигнализации адресного пожарного приемно–контрольного прибора **ACSP–402** автоматические пожарные извещатели компании SATEL:

- **DMP–400** – адресный комбинированный дымо–тепловой извещатель,
- **DRP–400** – адресный оптический дымовой извещатель,
- **DCP–400** – адресный максимально–дифференциальный тепловой извещатель.



- обеспечение непрерывности шлейфа сигнализации в случае отсоединения извещателя
- простота отключения извещателя от шлейфа сигнализации при периодической проверке или других действиях по техническому обслуживанию
- возможность подключить провода шлейфа сигнализации скрытой или настенной прокладки
- возможность подключить выносной индикатор срабатывания **WZ–110** компании SATEL
- возможность установки в промышленное монтажное основание **PDB–100** компании SATEL для защиты от попадания воды, если на потолке конденсируется водяной пар

ТЕХДАННЫЕ

Вес	53 г
Габаритные размеры	ø106 x 26 мм

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.