INT-TSI-W

КЛАВИАТУРА С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ



Клавиатура **INT–TSI** – это настоящий центр управления интеллектуальной системой охранной сигнализации. Благодаря возможности настройки интерфейса в соответствии с индивидуальными потребностями каждого пользователя данное устройство является превосходным решением как для пользователей, ожидающих удобной эксплуатации, так и для тех, кто пользуется расширенными функциональными возможностями системы.

- емкостный стеклянный сенсорный дисплей 7”
- интуитивно понятный графический интерфейс с возможностью пользовательской настройки; возможность выбора графического проекта типа flat design
- интуитивный интерфейс с возможностью полной персонализации для каждого из пользователей
- возможность выбора из нескольких графических проектов
- МАКРОС–функции для запуска последовательности действий с помощью одной клавиши
- просмотр изображения с IP–камер (MJPG по HTTP, а также в версии v1.04: MPEG–4, H.264 по RTSP)
- виджет «Домофон» – функция видеодомофона; совместимость с дверными станциями, поддерживающими протокол SIP
- к каждой подключенной к шине клавиатуре можно по Ethernet подключить дополнительную – то есть увеличить в 2 раза количество клавиатур в системе
- целый ряд виджетов с различными функциями, в том числе виджет погоды, который загружает прогноз погоды с openweathermap.org
- изменение размера виджетов
- возможность отображения состояния системы в режиме заставки
- функция фоторамки
- возможность сохранения настроек пользовательского интерфейса непосредственно с помощью программного обеспечения **TSI Builder** в клавиатуре по Ethernet–сети
- выпускается в белом (**INT–TSI–W**) и черном (**INT–TSI–B**) корпусе

Работа виджета «Домофон» в клавиатуре INT–TSI, работающей совместно с дверными станциями, которые поддерживают протокол SIP, проверена на различных тестовых наборах. Лучшие результаты были получены при использовании следующих моделей дверных станций:

- 2N IP Solo – версия прошивки 2.44.1.57.4
- 2N IP Force – версия прошивки 2.44.0.57.3
- 2N IP One – версия прошивки 2.44.0.57.3
- 2N IP Style – версия прошивки 2.44.0.57.3
- 2N IP Base – версия прошивки 2.40.0.53.4
- 2N IP Verso – версия прошивки 2.41.0.54.3
- Akuvox R20A – версия прошивки 320.30.3.125
- Akuvox R20BX2 – версия прошивки 220.30.3.7
- Akuvox R20K – версия прошивки 220.30.1.102

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Потребление тока в режиме готовности	500 мА
Максимальное потребление тока	620 мА
Вес	430 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Поддержка карт памяти	microSD, micro SDHC
Габаритные размеры корпуса (ширина x высота x толщина)	196 x 129 x 22 мм

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.