AFD-200

БЕСПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЗАТОПЛЕНИЯ

Извещатель **AFD–200** обнаруживает затопление помещения водой. Он может устанавливаться в помещениях с системой водоснабжения или других местах, где существует риск затопления. Он предназначен для работы в беспроводной системе **ABAX 2** с двухсторонней связью.
Извещатель поддерживается:

- контроллером **ACU–220** / **ACU–280** (версия прошивки 6.08 и выше)*
- ретранслятором **ARU–200.**

- обнаружение затопления с помощью встроенного сенсора
- обнаружение падения извещателя
- шифруемая двухсторонняя радиосвязь 868 МГц (стандарт AES)
- диверсификация каналов передачи – 4 канала для автоматического выбора того из них, который обеспечит передачу без помех на частоте 868 МГц
- удаленное обновление прошивки извещателя
- удаленная настройка
- встроенный датчик температуры (диапазон измерений: –10°C...+55°C)
- светодиодный индикатор
- встроенный звуковой оповещатель
- опция "ECO", позволяющая продлить срок службы батареи
- контроль состояния батареи



Извещатель не поддерживается контроллером ACU–220 / ACU–280, подключенным к ПКП серии **VERSA.*

ТЕХДАННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	до 5
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	47 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Батарея	CR123A 3В
Потребление тока в режиме готовности	45 мкА
Габаритные размеры	65 x 65 x 24 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Точность измерения температуры	±1°C
Степень защиты оболочки	X4
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-220	до 1200
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-280	до 600
Напряжение сообщения о слабой батарее	2,75

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.