ROP-111/EU

НЕАДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Ручной пожарный извещатель (ИПР) **ROP–110** применяется для вызова тревоги вручную при обнаружении пожара. ИПР предназначен для работы с неадресными пожарными приемно–контрольными приборами **CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204** и **CSP–208**.

- пластиковое окошко многократного использования
- ключ для:
- тестирования
- сброса

светодиод для индикации срабатывания ИПР
монтажная коробка в комплекте поставки
ROP–FLAP – опциональная защитная крышка для предотвращения случайного срабатывания

ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-25°C...+70°C
Вес	180 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Потребление тока в дежурном режиме	0 мА
Потребление тока в режиме тревоги	25 мА
Класс защиты	IP66
Напряжение питания	9...30
Размеры без креплений	87 x 87 x 53
Размеры с креплениями	117 x 87 x 53

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.