SPL-2030 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SPL–2030 R R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и опциональный внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений, а его печатная плата защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. Модель SPL–2030 R может быть дополнительно оборудован датчиком SPL–TO, который защищает устройство от покрытия монтажной пеной.



Оповещатель SPL–2030 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPL–2030 R и синем SPL–2030 BL.

- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- защита от:
  - покрытия монтажной пеной (опционально **SPL–TO**)
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия
- внутренний кожух из оцинкованного листа (опционально)
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL–2030 BL**) цвета

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Вес	725 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	298 x 197 x 90 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	III
Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация	30 мА
Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация	180 мА
Громкость звука (на расстоянии 1 м)	до 120 dB

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.