SPP-400-W

АДРЕСНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

Оповещатель для установки в помещениях **SPP–400** сообщает о тревоге с помощью звукового сигнала. Он предназначен для работу в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно–контрольного прибора **ACSP–402**.

- звуковая сигнализация:
  пьезоэлектрический преобразователь
- сигнализация, которой управляет ППКП:
  - разные типы звуковой сигнализации для разных тревожных ситуаций
  - выбор из 32 типов звуковой сигнализации
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от петли
- выпускается в красном (**SPP–400**) и белом цвете (**SPP–400–W**)



ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	224 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Габаритные размеры	108 x 108 x 87 мм
Потребление тока в дежурном режиме	250 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	4 мА
Класс защиты	IP21C
Напряжение питания	18...26
Тип рабочей среды	A

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.