SPL-5010 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SPL–5010 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и опциональный внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений. Печатная плата оповещателя защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. В случае модели SPL–5010 R может быть дополнительно применен сенсор SPL–TO, который защищает устройство от покрытия монтажной пеной.
Оповещатель SPL–5010 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPL–5010 R и синем SPL–5010 BL.



- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- тамперная защита от:
  - покрытия оповещателя монтажной пеной (опционально: **SX6–TO**)
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия корпуса
- внутренний металлический кожух (опционально)
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL–5010 BL**)

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Вес	670 г
Габаритные размеры	298x197x72 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	III
Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация	34 мА
Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация	200 мА
Громкость звука (на расстоянии 1 м)	до 120 dB

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.