MZ-3 S

МОДУЛЬ МОНТАЖНЫХ КЛЕММ


MZ–3 S – это универсальный модуль монтажных клемм, предназначенный для применения в электрических системах низкого напряжения, таких как, например, системы охранных сигнализаций. Он предназначен для подключения проводов без необходимости их припаивания или использования дополнительных присоединительных принадлежностей. Для облегчения работы клеммам назначены номера.

MZ–3 S имеет 38 винтовых клемм с максимальным напряжением 24 В AC/DC и током до 500 мА. Для каждой клеммы в комплекте поставляются металлические штырьки для параллельного соединения с помощью джамперов выбранных клемм. Дополнительно, модуль имеет тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса.

Модуль MZ–3 с винтовыми клеммами выпускается в двух исполнениях, отличающихся друг от друга размером винтовых клемм: **MZ–3 L** (большие) и **MZ–3 S** (маленькие).

Модуль выпускается в белом пластиковом корпусе.

- упрощение выполнения соединений в слаботочных системах, таких как системы охранной сигнализации
- винтовые клеммы



ТЕХДАННЫЕ

Число клемм	38
Максимальный допускаемый ток на клеммах	24 В DC/AC
Максимальный ток, пропускаемый через перемычку	500 мА
Тамперный (антисаботажный) контакт	да
Габаритные размеры корпуса	132 x 89 x 30 мм
Размер клеммного отверстия	1,5 x 2,5 мм
Вес	151 г

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.