INT-KLCDS-GR

ЖКИ–КЛАВИАТУРА

ЖКИ–клавиатуры предназначены для ежедневной эксплуатации системы **INTEGRA**. Благодаря дисплею, на котором отображаются текстовые сообщения, использование даже расширенных функций ПКП будет для пользователя простым и удобным.

Клавиатура **INT–KLCDS** доступна также в версии с подсветкой голубого цвета (**INT–KLCDS–BL**).

- подсветка клавиш и дисплея **зеленого цвета**
- светодиодные индикаторы, отображающие состояние системы
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- 2 зоны
- сигнализация потери связи с ПКП
- порт RS–232 для работы с программой **GUARDX**



ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	114 x 94 x 23,5 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	33 мА
Максимальное потребление тока	151 мА

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.