INT-KLCDR-BL

ЖКИ–КЛАВИАТУРА

ЖКИ–клавиатуры предназначены для ежедневной эксплуатации системы **INTEGRA**. Благодаря дисплею, на котором отображаются текстовые сообщения, использование даже расширенных функций ПКП будет для пользователя простым и удобным. Дополнительно встроенный считыватель карт дает возможность эксплуатации системы без необходимости запоминания пароля.

- подсветка клавиш и дисплея
- светодиодные индикаторы, отображающие состояние системы
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- 2 зоны
- сигнализация потери связи с ПКП
- порт RS–232 для работы с программой **GUARDX**
- считыватель проксимити карт



ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	140 x 126 x 26 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	60 мА
Максимальное потребление тока	156 мА

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.