
CA-64 OPS-R

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ВЫХОДОВ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ

Модуль расширения выходов для ПКП **VERSA** и **INTEGRA**, позволяющий расширить систему на дополнительных 8 выходов. В зависимости от исполнения модуля это могут быть выходы типа «открытый коллектор», релейные выходы или их сочетание. **Модуль CA–64 OPS** оборудован блоком питания 2,2 A, обеспечивающим дополнительное питание элементов системы охранной сигнализации.

- расширение системы на 8 выходов:
  - 8 релейных выходов
- импульсный блок питания



ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Максимальное напряжение, коммутируемое реле	24 В
Максимальный ток, коммутируемый реле	2 A
Максимальный ток выходов типа ОС (открытый коллектор)	50 мА
Максимальный выходной ток блока питания	2,2 A
Габаритные размеры платы электроники	142 x 102 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Максимальное потребление тока	138 мА
Вес	197 г
Напряжение индикации аварии аккумулятора (±10%)	11 V
Напряжение отключения аккумулятора (±10%)	9,5 V
Ток зарядки аккумулятора (переключаемый)	350 / 700 мА
Напряжение питания (±10%)	18 В AC

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.