SP-4006 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ С РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SP–4006 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ, а также два набора светодиодов по бокам устройства для обеспечения эффективной оптической сигнализации даже днем. Устройство предназначено для работы с аккумулятором 1,2 Ач, 6 В, который устанавливается внутри корпуса. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений, а его печатная плата защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды.

Оповещатель SP–4006 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SP–4006 R и синем SP–4006 BL.

- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: светодиоды
- внутренний кожух из оцинкованного листа
- защита от:
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия
- в комплекте герметичный кислотно–свинцовый аккумулятор
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SP–4006 BL**)



ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	III
Максимальное потребление тока - оптическая и акустическая сигнализация	400 мА
Вес	1140 г
Громкость звука	120 дБ
Потребление тока в режиме готовности	40 мА
Габаритные размеры корпуса	148 x 254 x 64 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.