INT-ORS

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ВЫХОДОВ НА DIN–РЕЙКУ 35 ММ

Модуль **INT–ORS** позволяет расширить систему **INTEGRA**/**VERSA**/**PERFECTA** и **ACCO NET** на 8 программируемых релейных выходов. Он предназначен для осуществления непосредственного управления устройствами 220 В с помощью приемно–контрольных приборов серий: **I INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** и **PERFECTA–T**. Этот модуль является идеальным решением в случае использования возможностей, предлагаемых этими приборами для создания системы автоматики. **INT–ORS** предназначен для монтажа на стандартную DIN–рейку 35 мм.

- расширение системы на 8 релейных выходов (непосредственное управление электрооборудованием с питанием от сети 230 В AC)
- конструкция, обеспечивающая установку модуля на DIN–рейку 35 мм
- совместимость с системой **ACCO NET** (от версии 1.4)



ТЕХДАННЫЕ

Максимальное число выходов	8
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 мА
Максимальное потребление тока	310 мА
Вес	285 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Занимаемое количество стандартных модулей 17,5 мм для установки на DIN-рейку	7
Потребление тока активным реле	16 мА
Габаритные размеры	122 x 93 x 58 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальный ток релейных выходов (резистивная нагрузка)	16 A / 230 В AC
Максимальный ток выхода +12 V	2,5 A / 12 В DC
Класс защиты по европейскому стандарту EN 50131 (без блока питания)	Grade 3
Класс защиты по европейскому стандарту EN 50131 (с блоком питания APS-412)	Grade 2

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.