APMD-150

БЕСПРОВОДНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Беспроводной извещатель APMD–150 работает в составе беспроводной системы **ABAX** с двухсторонней связью. Датчик для обнаружения применяет дуальную технологию. ИК– и СВЧ–канал, а также цифровой алгоритм обнаружения и компенсация температуры обеспечивают высокую устойчивость к ложным тревогам даже в случае наличия сквозняков или близости источников тепла. Независимая регулировка каналов может осуществляться удаленно с помощью ПО **DLOADX**. Состояние батареи контролируется. Датчик имеет защиту от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности. Устройство работает с прибором **INTEGRA 128–WRL**, контроллерами **ACU–120**, **ACU–270** и предыдущими моделями **ACU–100** и **ACU–250**, а также с ретранслятором радиосигнала **ARU–100**. **APMD–150** удовлетворяет требованиям стандарта EN 50131–2–2 Grade 2.



Извещатель поставляется в комплекте с кронштейном для обеспечения, в зависимости от потребностей, возможности широкого диапазона регулировки.

- СВЧ–датчик и сдвоенный пироэлектрический сенсор
- интеллектуальное управление энергопотреблением
- высокая устойчивость к помехам и ложным тревогам
- независимая регулировка чувствительности ИК– и СВЧ–канала
- удаленная настройка
- тамперные контакты

ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Обнаруживаемая скорость движения	0,3...3 м/с
Габаритные размеры корпуса	62 x 136 x 49 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Рекомендуемая высота монтажа	2,4 м
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Вес	137 г
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Батарея	CR123A 3В

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.