CA-10 BLUE-S

ЖКИ–КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПКП CA–10

Клавиатура CA–10 BLUE–S предназначена для управления системами на основе прибора CA–10. Текстовые сообщения на ЖКИ–дисплее и светодиодная индикация позволяют точно определить состояние системы охранной сигнализации. Они однозначно сообщают пользователю омвыполненном действии, позволяя избежать ошибок при эксплуатации. Об определенных событиях может сообщать также звуковая сигнализация. На клавиатуре три специальных клавиши, непосредственно с которых можно вызвать тревоги: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР и ПОМОЩЬ.



Устройство обладает 2 зонами и портом RS–232, позволяющим просто настраивать клавиатуру, определять названия и содержание сообщений. Синяя подсветка кнопок и ЖКИ–дисплея обеспечивает удобство эксплуатации даже там, где освещение слабое.

Клавиатура CA–10 BLUE выпускается в двух размерах: **CA–10 BLUE–L** – устройство с более крупным корпусом и большим ЖКИ–дисплеем, а **CA–10 BLUE–S** более компактна и обладает небольшим дисплеем.

- светодиоды, сообщающие о состоянии групп (разделов) и системы
- вызов тревог НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ с клавиатуры
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковое оповещение о выбранных событиях в системе
- 2 зоны
- сообщение об отсутствии связи с ПКП
- порт RS–232 для простоты настройки клавиатуры, названий и содержания сообщений

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	115 x 95 x 25 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 мА
Максимальное потребление тока	170 мА

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.