GSM-4 PS

МОДУЛЬ РЕЗЕРВНОГО КАНАЛА СВЯЗИ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ С БП APS–15



Свойства и функции:

- имитация аналоговой телефонной линии сотовой сетью
- преобразование сообщения PAGER (DTMF) в SMS
- удаленная настройка модуля по GPRS–каналу
- удаленная настройка ПКП по GPRS–каналу – функция «удаленного порта RS–232»
- удаленное обновление микропрограммы модуля
- контроль телефонной линии и автоматическое переключение на GSM в случае неисправности
- преобразование телефонных сигналов мониторинга в форматы: SMS, GPRS и CSD
- 4 входа модуля с возможностью включения оповещения голосового/SMS и отправки событий на ПЦН
- 3 выхода с возможностью удаленного управления

Применение:

- модуль мониторинга, предназначенный для ПКП **INTEGRA**
- приемник SMS–сообщений для ПЦН STAM
- шлюз GSM для АТС
- мониторинг SMS, GPRS, CSD для любого ПКП
- голосовое оповещение для любого ПКП
- удаленное управление устройствами

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.