AMD-103 BR

МИНИАТЮРНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ ABAX

Миниатюрный магнитоконтактный извещатель открытия двери и окон **AMD–103 BR** предназначен для беспроводных систем ABAX. Небольшие размеры корпуса позволяют устанавливать устройство в местах, где важна эстетика, не бросающихся в глаза, элементов установки.

- питание от батареи CR2477N
- встроенный тамперный контакт

Извещатель поддерживается контроллером **ACU–100** / **ACU–250** (микропрограмма версии 4.02 или более поздней) и ПКП **INTEGRA 128–WRL** (печатная плата версии 2.1 или более поздней; микропрограмма версии 1.11 или более поздней).



ТЕХДАННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	около 2 лета
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Максимальное потребление тока	14 мА
Вес	40 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 350 м
Батарея	CR2477N 3B
Потребление тока в режиме готовности	10 мкА
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Габаритные размеры извещателя	32 x 45 x 20 мм
Размеры корпуса магнитов	11 x 45 x 10 мм

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.