B-2 BR

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Небольшого размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B–2 BR** предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму. Благодаря скрытой установке он незаметен снаружи. выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.



- врезной монтаж
- герметичный корпус

ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	10 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	18 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	20 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	14,5 x 11 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	14,5 x 11
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	200
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.