B-2T

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (БЕЛЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B–2T** предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму и оснащен клеммами. Благодаря скрытой установке он незаметен снаружи. Извещатель выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- врезной монтаж
- винтовые клеммы
- герметичный корпус



ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	6 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	19 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	21 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	14,5 x 11 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	23,5 x 11
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	200
Максимальный коммутируемый ток	500

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.