B-3A

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B–3A** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель идеально подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов.



- для накладного монтажа (прикручиванием)
- укрепленный металлический герметичный корпус
- провода с металлической оплеткой

ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	82 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	37 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	44 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	50 x 9,8 x 17 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	50 x 9,8 x 17
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	7,5
Максимальное сопротивление контактов	150
Максимальный коммутируемый ток	400
Длина проводов	650
Длина металлической защиты	550

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.