

B-4S

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Небольшого размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-4S** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов и идеально подходит для установки на гаражных воротах.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- усиленная металлическая конструкция герметичного корпуса
- провода с металлической оплеткой



ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|--------------------|
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |
| Максимальная влажность воздуха | 93±3% |
| Вес | 270 г |
| Расстояние размыкания контактов геркона | 82 мм |
| Расстояние замыкания контактов геркона | 75 мм |
| Размеры корпуса геркона | 88,9 x 44,5 x 11,5 |
| Габаритные размеры корпуса магнита | 73,2 x 30 x 30 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.