# AQUA Pet 2E

## ЦИФРОВОЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ, НЕ РЕАГИРУЮЩИЙ НА ЖИВОТНЫХ ВЕСОМ ДО15 КГ

- встроенные оконченые резисторы
- опция игнорирования животных весом до 15 кг
- сдвоенный приоэлемент
- цифровой алгоритм обнаружения



## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Напряжение питания (±15%)** | 12 В DC |
| **Обнаруживаемая скорость движения** | 0,3...3 м/с |
| **Диапазон рабочих температур** | -30...+55 °C |
| **Рекомендуемая высота монтажа** | 2,4 м |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 10 мА |
| **Максимальное потребление тока** | 12 мА |
| **Вес** | 71 г |
| **Максимальная влажность воздуха** | 93 ±3% |
| **Габаритные размеры** | 63 x 96 x 49 мм |
| **Класс среды по стандарту EN50130-5** | II |
| **Продолжительность сигнализации тревоги** | 2 с |
| **Соответствие стандартам** | EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4 |
| **Оконечные резисторы** | 2 x 1,1 кОм |
| **Время запуска** | 30 с |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.