INT-ADR

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ АДРЕСНЫХ ЗОН

Модуль предназначен для подключения адресных извещателей для приемно–контрольных приборов серии: **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**. Устройство заменяет модуль CA–64 ADR. Применение **INT–ADR** облегчает прокладку кабелей, особенно в случае расширенных систем. Шина адресных извещателей независима от шины модулей расширения приемно–контрольных приборов, что позволяет построить гибридные системы, то есть соединять адресные датчики с извещателями, имеющими классическое четырехпроводное подключение.



- специально предназначена шина адресных извещателей
- поддержка адресный извещателей на базе модуля **CA–64 ADR–MOD**
- возможность расширения системы максимально на 48 адресных зон
- возможность подключения к шине **RS–485** (обновление микропрограммы через шину)

ТЕХДАННЫЕ

Максимальный ток выхода POW	2,5 A / 12 В DC
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Максимальное потребление тока	35 мА
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Максимальный ток выхода +12 V	2,5 A / 12 В DC
Потребление тока в режиме готовности	30 мА
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Габаритные размеры	80 x 57 мм
Вес	35 г

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.