MGD-300 BR

БЕСПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

Цифровой беспроводной извещатель **MGD–300 BR** для системы MICRA и PERFECTA предназначен для обнаружения разбития стекла: обыкновенного, закаленного и ламинированного. Плавная регулировка чувствительности позволяет подобрать параметры извещателя под конкретное место монтажа. Извещатель **MGD–300 BR** использует многочастотный анализ сигнала, благодаря чему он более устойчив к типичным источникам шума, поступающего от окружающей среды.



- совместимость с: охранным модулем **MICRA**, приборами **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA 32–WRL LTE**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** и **PERFECTA 64 M** (с подключенным модулем **PERFECTA–RF**), а также контроллерами беспроводной системы **VERSA–MCU** и **MTX–300**
- поддержка ретранслятора радиосигнала MRU–300
- обнаружение разбития стекла: обыкновенного, закаленного и ламинированного
- плавная регулировка чувствительности
- тестовый режим, облегчающий регулировку
- тамперный контакт

ТЕХДАННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	около 3 лета
Габаритные размеры корпуса	25 x 111 x 28 мм
Диапазон рабочих температур	-10°...+55°C
Максимальное потребление тока	18 мА
Вес	40 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Батарея	CR123A 3В
Потребление тока в режиме готовности	30 мкА
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Дальность действия извещателя	до 6 м

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.