# K-1

## MAGNETICKÝ KONTAKT

Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt K–1 je určený na povrchovú montáž pripevnením na rám okna alebo na zárubňu dverí. K–1 sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie.




K–1 je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok.

Magnetický kontakt K–1 sa vyrába v dvoch farbách: bielej (**K–1**) a hnedej (**K–1 BR**).

- povrchová montáž

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| **Maximálne napätie prepínané kontaktom** | 20 V DC |
| **Maximálny prepínaný prúd** | 20 mA |
| **Hmotnosť** | 10 g |
| **Prechodová odolnosť** | 150 Ω |
| **Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA** | 360 000 |
| **Kontaktný materiál** | Ru (Ruten) |
| **Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov** | 18 mm |
| **Vzdialenosť otvorenia kontaktov** | 28 mm |

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.