MPT-350

BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ



MPT–350 je ovládač určený na ovládanie činnosti systémov založených na ústredniach **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL** a **PERFECTA–T 32–WRL**. Je obsluhovaný aj kontrolérmi: **INT–RX–S**, **MTX–300** a **VERSA–MCU**. Pracuje jednosmerne vo frekvenčnom pásme 433 MHz a má dosah do 400 m (na otvorenom priestranstve). Má 5 tlačidiel, ktoré je možné naprogramovať na ovládanie 6 funkcií. Vďaka tomu môže slúžiť nielen na zapínanie a vypínanie stráženia systému, ale umožňuje taktiež obsluhu dodatočných funkcií, napr. ovládanie zariadení pripojených na zabezpečovací systém (garážová brána, rolety, svetlá), privolanie pomoci (alarm napadnutia) a podobne. Ovládacie tlačidlá sú umiestnené tak, aby sa zabránilo ich nežiadúcemu stlačeniu. Zariadenie má estetický a odolný kryt, ktorý ho chráni pred vplyvom poveternostných podmienok.

- spolupráca s:
  - ústredňami: **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL** a **PERFECTA–T 32–WRL**
  - kontrolérmi: **INT–RX–S** (vo verzii 1.04alebo novšej), **MTX–300** (vo verzii 1.01.002 alebo novšej), **VERSA–MCU** (vo verzii 1.04 alebo novšej)
- 5 programovateľných tlačidiel
- ergonomický tvar zamedzujúci nechcené stlačenie tlačidiel

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	38 x 78 x 16 mm
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Hmotnosť	30 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 400 m m
Batéria	CR2032 3V
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.