ASW-200 E

INTELIGENTNÁ ZÁSUVKA S KONEKTOROM TYPU E (EURO)

ASW–200 E je inteligentná zásuvka, ktorá umožňuje diaľkové zapínanie a vypínanie pripojených zariadení. Zásuvka je určená na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému **ABAX 2**/**ABAX**.



- ovládanie elektrických zariadení s výkonom do 2300 W
- šifrovaná obojsmerná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz (štandard AES)
- diverzifikácia kanálov prenosu – 4 kanály umožňujúce automatický výber toho, ktorý umožní prenos bez interferencie s inými signálmi vo frekvenčnom pásme 868 MHz
- diaľková aktualizácia firmvéru zásuvky
- diaľková konfigurácia
- LED–ka na signalizáciu
  - možnosť zobrazovania odberu prúdu pripojeného zariadenia
  - informácia o poruche
  - možnosť úplného vypnutia LED–ky
  - špeciálne tlačidlo na konfiguráciu nastavení LED–ky
- programové zabezpečenie pred preťažením a prehriatím

ASW–200 obsluhuje:

- ABAX 2:
  - kontrolér **ACU–220**/**ACU–280**
  - opakovač **ARU–200**
- ABAX:
  - kontrolér **ACU–120**/**ACU–270**
  - opakovač **ARU–100**
  - ústredňa **INTEGRA 128–WRL**

ASW–200 sa vyrába taktiež so sieťovým konektorom typu F (SCHUKO).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Hmotnosť	60 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozmery	ø45 x 67 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Splnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Maximálny odber výkonu	1,37 W
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ABAX	do 500 m
Prúd (zaťaženie s odporom)	10 A
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ABAX 2	do 1000 m

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.