S-1 BR

MAGNETICKÝ KONTAKT (HNEDÝ)



Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt S–1 BR je určený na povrchovú montáž pripevnením na rám okna alebo na zárubňu dverí. S–1 BR sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie. Magnetický kontakt má dodatočne sabotážny obvod.

S–1 BR je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok. Spĺňa požiadavky Grade 2 normy **EN 50131–1** a **EN 50131–2–6**.

Magnetický kontakt S–1 sa vyrába v dvoch farbách: bielej (**S–1**) a hnedej (**S–1 BR**).

- povrchová montáž
- sabotážny obvod
- farba krytu: hnedá

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálne napätie prepínané kontaktom	20 V DC
Maximálny prepínaný prúd	20 mA
Hmotnosť	29 g
Prechodová odolnosť	150 Ω
Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA	360 000
Kontaktný materiál	Ru (Ruten)
Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov	18 mm
Vzdialenosť otvorenia kontaktov	28 mm

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.