DCP-400

ADRESNÝ DETEKTOR TEPLA

Detektor umožňuje zistiť rané štádium vzniku požiaru, keď vzniká nárast teploty. Je určený na činnosť na linke adresnej ústredne požiarnej signalizácie **ACSP–402**.

- teplotný detektor
- piezoelektrický bzučiak na akustickú signalizáciu
- LED–ka na optickú signalizáciu
- obojstranný izolátor skratov
- napájanie z linky
- montáž na základňu **DB–400** (základňa sa predáva osobitne)
- možnosť pripojenia signalizátora spustenia **WZ–110**
- v sete protipeľový kryt



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	ø108 x 54 mm
Pracovná teplota	-25...+50°C
Hmotnosť	94 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda podľa EN 54-4 (teplelný detektor)	A1R
Maximálna statická teplota zahlásania alarmu	54 °C
Maximálna statická teplota zahlásenia alarmu	65 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	450 µA
Odber prúdu v stave hlásenia alarmu	0,6 mA

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.