# ACSP-RSI

## MODUL GALVANICKEJ IZOLÁCIE ZBERNICE RS–485

Modul **ACSP–RSI** slúži na galvanickú izoláciu ústredne požiarnej signalizácie **ACSP–402** a vzdialeného panelu **APSP–402** pripojených pomocou zbernice RS–485. Vďaka tomu nemusí byť vzdialený panel pripojený na ten istý ochranný obvod PE, ako ústredňa. Modul môže slúžiť na pripojenie sériovej termotlačiarne, ktorá môže tlačiť udalostí zaregistrované ústredňou.

- galvanická izolácie zbernice RS–485
- port RS–485 na pripojenie ústredne **ACSP–402** / vzdialeného panelu **APSP–402**
- port RS–485 na pripojenie druhého modulu **ACSP–RSI**
- možnosť pripojenia sériovej termotlačiarne
- napájanie 12...18 V DC z ústredne **ACSP–402** / vzdialeného panelu **APSP–402**
- odnímateľné montážne svorky




## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| **Odber prúdu** | 45 mA |
| **Pracovná teplota** | -10°C...+55°C |
| **Hmotnosť** | 28 g |
| **Maximálna vlhkosť ovzdušia** | 93±3% |
| **Rozmery** | 61 x 51 mm |

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.