# RK-4K SMA

## 4 KANÁLOVÝ RÁDIOVÝ OVLÁDAČ S KONEKTOROM SMA

Ovládač **RK–4K SMA** umožňuje pomocou ovládačov ovládanie zariadení pripojených na výstup relé. Vďaka ovládaču je možné diaľkové ovládanie elektrických zariadení, ako sú: brány, rolety a podobne. Ovládač má dodatočne vstupy a výstupy určené na spoluprácu so zabezpečovacou ústredňou, preto môže byť využívaný na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému.



- 4 kanály (relé) na ovládanie
- obsluha max. 1024 ovládačov
- možnosť konfigurácie pomocou počítača s nainštalovaným programom **RK Soft**
- 4 výstupy relé
- 2 výstupy typu OC
  - signalizácia slabej batérie ovládača
  - signalizácia zapnutia stráženia / vypnutia stráženia / zrušenia alarmu v zabezpečovacom systéme
- 2 vstupy na kontrolu stavu zabezpečovacieho systému
  - informácia o stážení
  - informácia o alarme
- konektor SMA na pripojenie externej antény
- port RS 232 (TTL) na pripojenie počítača
- LED–ka na signalizáciu
- sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu
- možnosť napájania jednosmerným alebo striedavým napätím
- set obsahuje 2 ovládače **T–4**

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| **Pracovná teplota** | -10°C...+55°C |
| **Hmotnosť** | 92 g |
| **Maximálna vlhkosť ovzdušia** | 93 ± 3 % |
| **Pracovná frekvencia** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Rozmery** | 118 x 72 x 24 mm |
| **Napätie napájania (±10%) [V AC]** | 24 V AC |
| **Výstup relé** | 1 A / 24 V DC/AC |
| **Výstup LV** | 50 mA / 24 V DC/AC |
| **Výstup SS** | 500 mA / 24 V DC/AC |
| **Odber prúdu v pohotovostnom režime (napájanie 12 V DC)** | 18 mA |
| **Odber prúdu v pohotovostnom režime (napájanie 24 V DC)** | 32 mA |
| **Maximálny odber prúdu (napájanie 12 V DC)** | 58 mA |
| **Maximálny odber prúdu (napájanie 24 V DC)** | 48 mA |
| **Napätie napájania (± 10%)** | 12...24 V DC |

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.