INT-TSH-B

DOTYKOVÁ KLÁVESNICA

Klávesnica **INT–TSH** umožňuje intuitívnu obsluhu zabezpečovacích systémov založených na ústredniach zo série INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA a VERSA Plus. Má veľký dotykový 7" displej, vďaka čomu je vhodným riešením pre užívateľov, ktorý pri každodennom ovládaní systému požadujú pohodlný spôsob ovládania podobný ovládaniu na smartfónoch tabletoch.

Okrem základných príkazov na zapínanie a vypínanie stráženia umožňuje klávesnica INT–TSH aj spúšťať zložené sekvencie príkazov pomocou jedného príkazu s využitím funkcie MAKRO. Vďaka tomu je dokonalým zariadením na obsluhu zabezpečovacieho systému s možnosťou funkcií inteligentného domu, ktoré ponúkajú ústredne zo série INTEGRA a INTEGRA Plus.

Klávesnica INT–TSH taktiež umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o aktuálnom stave systému. Vďaka veľkým ikonám a nadefinovaní informácií zobrazovaných v režime obrazovky stavu, stačí na zistenie stavu zabezpečeného objektu jeden pohľad na displej. Dodatočne je možné využiť displej klávesnice na funkciu fotorámika.



- klávesnica pre zabezpečovacie ústredne série **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** a **VERSA Plus** (INTEGRA s firmvérom v1.14 alebo novším, VERSA s firmvérom v1.06 alebo novším)
- kapacitný dotykový displej s uhlopriečkou 7” reagujúci na jemný dotyk
- grafické užívateľské rozhranie s farebnými ikonami
- funkcie MAKRO uľahčujúce ovládanie zabezpečovacieho systému a prvkov domácej automatizácie (funkcie domácej automatizácie sú dostupné iba v ústredniach série INTEGRA a INTEGRA Plus)
- možnosť prispôsobenia obrazovky stavu potrebám užívateľa
- 2 vstupy (obsluhovaní iba ústredňami série INTEGRA a INTEGRA Plus)
- možnosť spustenia alarmov: NAPADNUTIE, POŽIAR, POMOC
- vyrába sa vo farbe bielej (**INT–TSH–W**), čiernej (**INT–TSH–B**), striebornej so strieborným rámikom (**INT–TSH–SSW**) a bielej so strieborným rámikom (**INT–TSH–WSW**)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	450 mA
Maximálny odber prúdu	550 mA
Hmotnosť	400 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Obsluhované pamäťové karty	microSD, micro SDHC
Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka)	196 x 129 x 22 mm

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.