INT-TSG-B

DOTYKOVÁ KLÁVESNICA

Dotyková klávesnica **INT–TSG** je ideálnym riešením pre náročných užívateľov zabezpečovacích systémov **INTEGRA** a **VERSA**, ktorý uprednostňujú užívateľské rozhranie známe zo smartfónov a tabletov. Malé rozmery a atraktívny dizajn dotykovej klávesnice **INT–TSG** umožňujú jej využitie v priestoroch rôznych charakterov. Vďaka malým rozmerom je dotyková klávesnica vhodná na ľubovoľné miesto montáže.



Farebný displej s uhlopriečkou 4,3” umožňuje úplne nové užívateľské rozhranie vhodné na každodennú obsluhu ústrední **INTEGRA** a **VERSA**. Dotykový displej je vyrobený s využitím technológie kapacitných displejov, čo umožňuje pohodlnú obsluhu pomocou prstov. Veľké, dobre čitateľné piktogramy umožňujú využívanie všetkých funkcií ponúkaných systémom.

Okrem základných príkazov slúžiacich na zapínanie a vypínanie stráženia, umožňuje dotyková klávesnica **INT–TSG** pomocou jedného dotyku spúšťať aj zložitú sekvenciu rôznych príkazov vďaka funkciám MAKRO. Tento spôsob je ideálnym riešením v prípade využívania funkcií inteligentného domu dostupných v ústredniach **INTEGRA**. Napríklad spustenie príkazu "filmový večer" môže spustiť zatiahnutie roliet, vysunutie premietacieho plátna pre projektor a zapnúť obrysové osvetlenie.

Dotyková klávesnica **INT–TSG** umožňuje taktiež rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o aktuálnom stave systému. Vďaka možnosti nadefinovanie informácií zobrazovaných na paneli stavu, stačí na zistenie stavu systému iba jeden pohľad na displej zariadenia. V režime panelu stavu môže klávesnica zobrazovať prezentáciu obrázkov.

Vlastnosti:

- kapacitný dotykový displej s uhlopriečkou 4,3” reagujúci na jemný dotyk
- grafické užívateľské rozhranie s farebnými ikonami
- funkcie MAKRO uľahčujúce ovládanie elementov domácej automatizácie
- LED–ky informujúce o aktuálnom stave systému
- možnosť prispôsobenia obrazovky stavu potrebám užívateľa
- 2 vstupy
- možnosť spustenia alarmov NAPADNUTIE, POŽIAR, POMOC
- spolupráca s ústredňami zo série **VERSA** (VERSA firmvér v1.04 alebo novší, **INT–TSG Firmvér** v1.03 alebo novší)
- možnosť zobudenia
- možnosť fotorámika
- možnosť regulácie hlasitosti

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	250 mA
Maximálny odber prúdu	265 mA
Hmotnosť	165 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Obsluhované pamäťové karty	microSD, micro SDHC
Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka)	120 x 92 x 14 mm

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.