XD-2L DG

UNIVERZÁLNY DETEKTOR

XD–2L je univerzálny drôtový detektor, ktorý môže spolupracovať s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou. Detektor môže pracovať ako: magnetický kontakt, vibračný detektor, vibračný detektor s magnetickým kontaktom, detektor zaplavenia vodou.



Vyrába sa v bielej (**XD–2L**), hnedej (**XD–2L BR**) alebo tvmavošedej (**XD–2L DG**) farbe.

- výber typu detektora pomocou prepínačov DIP–switch
- režimy činnosti:
  - magnetický kontakt:
    - zisťovanie otvorenia dverí, okna a podobne
    - vstup na pripojenie drôtového detektora typu NC
    - 1 alarmový výstup
  - vibračný detektor:
    - zisťovanie otrasov a vibrácií, ktoré sprevádza pokus o násilné otvorenie dverí alebo okna
    - vstup na pripojenie drôtového detektora typu NC NC
    - 1 alarmový výstup
  - vibračný detektor s magnetickým kontaktom
    - zisťovanie otrasov a vibrácií, ktoré sprevádza pokus o násilné otvorenie dverí alebo okna.
    - zisťovanie otvorenia dverí, okna a podobne
    - vstup na pripojenie drôtového detektora typu NC NC
    - 1 alebo 2 alarmové výstupy
  - detektor zaplavenia vodou
    - zisťovanie zaplavenia vodou
    - vstup na pripojenie externej sondy zaplavenia **FPX–1** (biela), **FPX–1 BR** (hnedá) alebo **FPX–1 DG** (tmavošedá) – sonda sa dodáva osobitne
    - 1 alarmový výstup
- výber typu alarmového výstupu (2EOL/NC alebo NC)
- výber vyvažovacích odporov pre konfiguráciu 2EOL
  - alarm: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ / 6,8 kΩ
  - sabotáž: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ
- LED–ka na signalizáciu
- diaľkové zapínanie / vypínanie LED–ky na signalizáciu
- kontrola napätia napájania
- sabotážna ochrana pred otvorením krytu

v sete 2 magnety (na povrchovú a zapustenú montáž)

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.