SPL-5010 R

EXTERNÁ SIRÉNA

SPL–5010 R je opticko–akustická siréna určená na montáž do exteriérov, vybavená LED–kami s vysokou svietivosťou a piezoelektrickou sirénou. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržiava nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny. Do sirény SPL–5010 R je možné dodatočne namontovať detektor SPL–TO, ktorý chráni sirénu pred zapenením montážnou penou. Voliteľný pozinkovaný plech zaisťuje ochranu dosky s elektronikou a sirénu pred mechanickým poškodením. Impregnovaná sústava elektroniky je odolná na poveternostné vplyvy.

Siréna SPL–5010 sa vyrába v 2 farbách: SPL–5010 R (červená) a SPL–5010 BL (modrá).

- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED–ky s vysokou svietivosťou
- integrovaný ochranný plech (voliteľné)
- sabotážne zabezpečenie pred:
  - odtrhnutím zo steny
  - otvorením
  - zapenením montážnou penou (voliteľne modul: **SPL–TO**)
- vyrábané taktiež v modrej farbe (**SPL–5010 BL**)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-35...+55 °C
Hmotnosť	670 g
Rozmery	298x197x72 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	III
Maximálny odber prúdu - optická signalizácia	34 mA
Maximálny odber prúdu - akustická signalizácia	200 mA
Hlasitosť (vo vzdialenosti 1m)	do 120 dB

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.